

DSi - Débricker son EZ5i avec EZ5i Unbricker v1.01

Soumis par Hamato
28-10-2011

Avec le firmware v106 certains d'entre vous on eu la mauvaise surprise de voir leur EZ5i plus reconnu dans le menu de leur console et ce malgré la procédure de MAJ correctement effectuée.

On appelle ça, briquer son linker (to brick, anglais)

ccosmos a réalisé pour nous un tutoriel pour débricker si besoin votre linker. Le programme utilisé s'appelle un "unbricker", mot anglais que l'on peu maladroitement traduire en "débriqueur".

Comme son nom l'indique son rôle est de "débriquer" votre linker, de le faire revivre en quelque sorte.

L'astuce utilisée ici est la technique du "hot -swap", encore un mot anglais qui ne veut rien dire une fois traduit en français, "échange à chaud".

On peut expliquer ce mot comme suit : Il désigne le fait de pouvoir remplacer un composant sans en interrompre le fonctionnement.

En d'autre terme on éjectera le linker qui nous a permis de lancer le débriqueur et on le remplacera par celui briqué afin de le ranimer.

Voilà pour la présentation de ce programme.

Si vous souhaitez profitez de cet unbricker et ainsi le l'excellent tuto réalisé par ccosmos il suffit de suivre le lien suivant qui mène sur le forum.